

جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل يعمل بالسائل الرغوي "PRE-MIX FOAM" اسطوانة ضغط خارجية

اقتحام فوم

الجموعة البلاينية ★★★★★

طراز

مجال الاستخدام :

جهاز الإطفاء اقتحام فوم مثالي في مكافحة حرائق السوائل المشتعلة كما أنه يمثل خط دفاع سريع كنقطة إطفاء مجمعة أو موزعة ويستخدم كنقطة إطفاء متحركة وثابتة في محطات الوقود وشركات البترول وغرف الغلايات والماكينات.



بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإداري :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٠ (٢) ٢٦٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ فاكس : ٢٠ (٢) ٢٦٩٨ ٨٤٤٧

مكتب تنفيذي القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٠ (٢) ٢٥٩٠ ٣٢٢٠ / ٠٥٠ / ٢٥٩١ فاكس : ٢٠ (٢) ٢٥٩١ ٣٧٦٢

بريد الكتروني:

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكتروني : www.bavaria-firefighting.com :

جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل يعمل بالسائل الرغوي "PRE-MIX FOAM" - أسطوانة ضغط خارجية طراز : اقتحام فوم - المجموعة البلاطينية ★★★★★

مزايا الجهاز :

- سهل التشغيل بواسطة شخص واحد بكفاءة تامة .
- ذو قدرة إطفائية عالية .
- مجموعة الرأس مصنوعة من النحاس المسبوك تحت ضغط والمطلي بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى .
- مزود بصمام لتفريغ الضغط من الجهاز بعد الاستخدام وبمانومتر لبيان الضغط أثناء التشغيل .
- الجهاز مزود بأسطوانة ضغط خارجية معبأة بغاز النيتروجين .
- مزود بخراطوم يتحمل الضغوط العالية لسهولة المناورة .
- الجهاز مزود بمسدس عازل للكهرباء يستخدم فى توجيه الرغوة والتحكم فى كمية السائل وتدفعه .
- مثبت على شاسيه بعجلتين رئيسيتين خلفيتين وعجلة ارتكاز أمامية دارة تحقق سهولة الحركة والمناورة .
- إطارات العجلات مصنوعة من المطاط لا يتفاعل مع الكيماويات .



مصنع طبقا للمواصفات القياسية الأوروبية الموحدة DIN/EN 1866

حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية الألمانية لأوعية الضغط TÜV

حاصل على علامة CE لمطابقة معايير التفتيش الأوروبية لجودة المنتجات وعلامة GS مواصفات الأمان لمستخدمى الأجهزة

الشركة حاصلة على اعتمادات نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية طبقا للمواصفات ISO 9001 - ISO 14001- OHSAS 18001

معامل شركة بافاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	٤٥ لتر	٩٠ لتر
المجال الحرارى للصلاحيية	صفر° حتى ٦٠° مئوية (مع اضافة مادة عدم التجميد للاستخدام فى البلاد الباردة)	
ضغط الاختبار	٣٥ بار	٣٥ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٧٠ بار	يتعدى ٧٠ بار
جسم الرأس	مصنوع من سبيكة نحاسية ومطلى بالنيكل كروم	
خامة البدن	استانلس ستيل	استانلس ستيل
خرطوم الجهاز	بطول ٥ متر	بطول ١٠ متر
سعة اسطوانة الضغط	٣ لتر	١٠ لتر
ضغط الاختبار لأسطوانة الضغط	٢٥٠ بار لأسطوانة الضغط الخارجية	
مادة الإطفاء	خليط من الفوم الصناعى Pre-mix Foam صالح لإطفاء حرائق المجموعات AB	
الغاز المستخدم	N ₂ النيتروجين	N ₂ النيتروجين
الوزن القائم للجهاز (تقريبا)	١٢٣ كجم	٢٣٧ كجم

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	ضد عيوب الصناعة والخامة
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام . سوء التداول أو التخزين . إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **بافاريا** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار . وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .