

BAVARIA® Fahrbarer Pulver-Feuerlöscher Dauerdrucklöscher

Type

CONCORD-ST 25



ANWENDUNG

Der BAVARIA CONCORD-25 ist ein fahrbarer Pulver-Feuerlöscher für eine schnelle und effektive Brandbekämpfung

EFFIZIENT

Höchste Löschleistung aufgrund des BAVARIA SUPERLATIVE Pulver und einfach zu bedienen

ZUVERLÄSSIG

Robuste, funktionale und dauerhaft zuverlässige Technologie

UNIVERSELL

Geeignet für feste und glühende Brandstoffe, flüssige Substanzen oder Substanzen, die zu flüssigen und gasförmigen Substanzen werden

ZERTIFIZIERT

Der BAVARIA Concord-ST 25 ist zertifiziert nach EN1866, TÜV, CE, ES 1494.

SCHNELL EINSATZBEREIT

Für sofortige Einsatzbereitschaft das Drehventil öffnen und den Pistolenhebel drücken, um das Feuer zu löschen

EINFACHES HANDLING

Fahrgestell ausgestattet mit zwei Räder und einer Lenkrolle zum leichteren Manövrieren. Ausgestattet mit einem verstärkten Gummischlauche zum sicheren Erstangriff.

WIRTSCHAFTLICH

Geringer Wartungsaufwand durch identische Komponenten in der gesamten Serie

BETRIEB UND EINSATZ

Einfaches und benutzerfreundliches Bedienkonzept.

QUALITÄT

BAVARIA ist nach den Qualitäts-, Umwelt- und OHSAS-Managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 und BS-OHSAS 18001 zertifiziert



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)

Gisr El Suez St. Block 109, Industrial Zone,
Ismailia Desert Road, Cairo-Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo-Egypt

Tel. : +20 (0) 2 2182 0604 / 5 / 6
Fax : +20 (0) 2 2182 0609
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG

Regensburger Straße16,
D-93449 Waldmünchen
Germany

Tel. : +49 (0) 9972 9401-0
Fax : +49 (0) 9972 9401-17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de



BAVARIA® fahrbarer Pulver-Feuerlöscher - Dauerdrucklöscher

Typ: **CONCORD-ST 25** - Silber Serie ★★★★★

Eigenschaften:

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Mit Schnellöffnungsventil und Manometer.
- Mit 5 m Hochdruckschlauch für einfache Anwendung, wahlweise 10 m Schlauch lieferbar.
- Ausgestattet auf der Hinterachse mit zwei Vollgummirädern, auf der Vorderachse mit einem Laufrad.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1m.



Zertifiziert gemäß Europäischer Norm DIN EN 1866
 TÜV-geprüfter Druckbehälter
 CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
 Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 1494
 Management System zertifiziert nach ISO 9001
 Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassenen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Löschmittelmenge	50 kg
Prüfobjekte	A IIIB C
Funktionstemperaturbereich	-30°C bis + 60°C
Prüfüberdruck	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar
Ventilmaterial	Messing vernickelt
Behältermaterial	Spezialstahl
Treibmittel	N2
Feuerlöschmittel	ABC-Pulver
Funktionsdauer	ca. 55 sek.
Wurfweite ca. m	ca. 8 m
Beschichtung	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	98,0 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	57,0x45,0x123,0
Verpackung	Palette

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikationen werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.