

BAVARIA® fahrbarer Pulver-Feuerlöscher Aufladelöcher mit externer Treibgasflasche

Type

TORNADO-25



ANWENDUNG

Der BAVARIA TORNADO-25 ist ein fahrbarer Pulver-Feuerlöscher für eine schnelle und effektive Brandbekämpfung

EFFIZIENT

Höchste Löschleistung aufgrund des BAVARIA SUPERLATIVE Pulver und einfach zu bedienen

ZUVERLÄSSIG

Robuste, funktionale und dauerhaft zuverlässige Technologie

UNIVERSELL

Geeignet für feste und glühende Brandstoffe, flüssige Substanzen oder Substanzen, die zu flüssigen und gasförmigen Substanzen werden

ZERTIFIZIERT

Der BAVARIA Tornado-25 nach europäischer Norm DIN / EN 1866, zugelassen TÜV, CE, GS, ES 1494.

SCHNELL EINSATZBEREIT

Für sofortige Einsatzbereitschaft das Drehventil der externen Treibgasflasche öffnen und den Pistolenhebel drücken, um das Feuer zu löschen

EINFACHES HANDLING

Fahrgestell ausgestattet mit zwei Rädern und einer vorderen Lenkrolle zum leichteren Manövrieren. Ausgestattet mit einem verstärkten Gummischlauch zur Kontrolle.

WIRTSCHAFTLICH

Geringer Wartungsaufwand durch identische Komponenten in der.

BETRIEB UND EINSATZ

Einfaches und benutzerfreundliches.

QUALITÄT

BAVARIA ist nach den Qualitäts-, Umwelt- und OHSAS-Managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 und BS-OHSAS 18001 zertifiziert



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)

Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone,
Ismailia Desert Road, Cairo-Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo-Egypt

Tel. : +20 (0) 2 2182 0604 / 5 / 6
Fax : +20 (0) 2 2182 0609
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG

Regensburger Straße16,
D-93449 Waldmünchen
Germany

Tel. : +49 (0) 9972 9401-0
Fax : +49 (0) 9972 9401-17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de



BAVARIA® fahrbarer Pulver-Feuerlöscher – Aufladelöcher mit externer Treibgasflasche

Typ: **TORNADO-25 - Platinum Series ★★★★★**

Eigenschaften:

- Sehr hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Der Löschmittelbehälter ist auf einem Fahrgestell mit 3 Rädern montiert.
- Ausgestattet mit einer externen 3 l – Stickstoffflasche und 5 m Löschschauch.
- Das stabile Fahrgestell ist ausgerüstet mit Vollgummirädern auf Stahlfelgen montiert.
- TÜV-geprüftes Sicherheitsventil.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.



Hergestellt nach europäischer Norm DIN / EN 1866
 TÜV-geprüfter Druckbehälter
 CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
 Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 1494
 Management System zertifiziert nach ISO 9001
 Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassenen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Löschmittelmenge	25 kg
Prüfobjekte	A IB C
Funktionstemperaturbereich	-20°C bis + 60°C
Prüfüberdruck	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar
Ventilmaterial	Messing vernickelt
Behältermaterial	Spezialstahl
Treibmittelmenge	160 bar / 3 l
Treibmittel	N2
Feuerlöschmittel	ABC-Pulver
Funktionsdauer	ca. 55 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 8 m
Beschichtung	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	90,0 Kg
Verpackung	Palette

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikationen werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.