

## جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل يعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون

### سيناء

طراز

#### مجالات الاستخدام :

جهاز الإطفاء طراز سيناء مثالي للوقاية من أخطار السوائل المشتعلة وحرائق الكهرباء والمعدات الكهربائية ومعامل الحاسب الآلي والالكترونيات ولوحات التحكم والمولدات والموتورات الكهربائية حيث أنه وسيط نظيف لا يترك أي آثار.



#### إدارة العامة :

info@bavaria.com.eg : عام  
 domestic.sales@bavaria.com.eg : مبيعات محلية  
 international.sales@bavaria.com.eg : مبيعات دولية  
 customer.service@bavaria.com.eg : خدمة العملاء  
 www.bavaria.com.eg : موقع الكتروني

بافاريا® مصر (ش.م.م)

#### الإدارة العامة :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية  
 طريق مصر إسماعيلية - القاهرة - مصر  
 ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة  
 تليفون : ٢١٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) ٢٠  
 فاكس : ٢١٩٨ ٨٤٤٧ (٢) ٢٠

## جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل بثاني أكسيد الكربون طراز : سيناء ١٠ ، سيناء ٢٠

### مزايا الجهاز :

- صالح لإطفاء حرائق السوائل المشتعلة وحرائق الكهرباء
- ثاني أكسيد الكربون وسيط إطفاء نظيف لا يترك أية آثار
- سهل الاستخدام بواسطة فرد واحد
- الجهاز مزود برأس مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان يعمل تلقائياً في حالة زيادة الضغط الداخلي عن الحد المسموح به
- الجهاز مزود بخراطوم يتحمل الضغوط العالية وقاذف خاص بغاز ثاني أكسيد الكربون مصنوع من اللدائن القوية
- البدن معالج كيميائياً ومطلى الكترولستاتيكيا بطبقة من البولبيستر الأحمر
- الجهاز محمول على شاسيه محمول علي عجلتين لسهولة الحركة والمناورة



حاصل علي علامة CE لمطابقة معايير التفتيش الأوربية لجودة المنتجات

مصنع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والمواصفات القياسية الأوربية الموحدة DIN/EN 1866

الشركة حاصلة على اعتماد نظم إدارة الجودة الشاملة ISO 9001:2000 - ISO 14001- OHSAS 18001

معامل شركة بأفاريا معتمدة طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17025

### المواصفات الفنية :

السعة	١٠ كجم	٢٠ كجم
درجات حرارة التشغيل	- ٣٠° حتى ٦٠° مئوية	- ٣٠° حتى ٦٠° مئوية
البدن	مصنع من الصلب المسحوب على البارد بدون لحامات Seamless	مصنع من الصلب المسحوب على البارد بدون لحامات Seamless
ضغط الاختبار	٢٥٠ بار	٢٥٠ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٤٥٠ بار	يتعدى ٤٥٠ بار
رأس الجهاز	مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان	مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان
خرطوم الجهاز	٥ متر	٧ متر
مادة الإطفاء	غاز ثاني أكسيد الكربون الصالح لإطفاء حرائق المجموعات BE	غاز ثاني أكسيد الكربون الصالح لإطفاء حرائق المجموعات BE
الطلاء	البدن معالج كيميائياً ومطلى إلكتروستاتيكيا بالبولبيستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪	البدن معالج كيميائياً ومطلى إلكتروستاتيكيا بالبولبيستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪
الوزن القائم للجهاز (تقريباً)	٣٦,٠ كجم	٧٢,٠ كجم

### الضمان :

مدة الضمان	عام من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله في حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام , سوء التداول أو التخزين , إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التي يتضمنها العرض الفني قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية. **ملاحظة:** تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفني دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة في العرض الفني عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.